FUNDAMO-FKS Fliesenkleber schnell

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps SIEVT-101094-04-EN12004-C2FT

Verwendungszweck

Schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen für keramische Fliesen und Platten an Wänden und Böden im Innen- und Außenbereich.

Hersteller

Sievert Baustoffe SE & Co. KG • Mühleneschweg 6 • D-49090 Osnabrück

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4 für das Brandverhalten, System 3 für alle anderen Wesentlichen Merkmale

Die notifizierte Stelle

Materialprüfungsamt MPA Braunschweig - Kennnummer 0761

hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich der wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt

Harmonisierte Norm EN 12004 :2012

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	E
Verbundfestigkeit	Früh-Haftzugfestigkeit: 0,5 N/mm²
Verbundfestigkeit	Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: ≥ 1,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkung von Klima-/ Warmlagerung	Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: ≥ 1,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Frost-/ Tauwechsellagerung	Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: ≥ 1,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit gegen Einwirkungen von Klima-/ Warmlagerung	Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung: ≥ 1,0 N/mm²
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

<u>Dr. Carsten Zilg, Leiter Forschung & Entwicklung</u>
(Name und Funktion)

Osnabrück, 01.01.2023

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)