

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 09. Apr 2020 13:52
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT 

Technische Details

Artikel-Nr. **400350**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Kerzenform/E14**
Bezeichnung **5W (25W) 220-240V E14 240lm 150° 2700K RGB+ (inkl. FB)**



Technik

Produkt Daten

Sockel	E14
Brennlage	u360
Länge [mm]	37
Breite [mm]	37
Höhe [mm]	100
Gewicht [g]	41,00

Schutzglas	nein
UVSchutz	nein
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein
Feuchteempfindlich	ja

Austausch stromlos	nein
Freibrennbetrieb	ja
Nicht in Reflektoren	ja
Belüftung erforderlich	ja
CE	ja
GOSTR	nein
Marke	Müller-Licht

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-
Spannung Bemesswert [V]	240
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	5,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	5,00
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-) [W]	259,20

Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauer Bemesswert [h]	25000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	50
EEK	A
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,40
Zündzeit [sec.] [<]	0,5

Dimmbarkeit	nein
Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	5
Ersparnis ggü. Äquivalenzprodukt [%]	79
Ausfallrate allg. [%] [< =]	5,00
Ausfallrate 1000h [%] [< =]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	240
Lichtstrom Bemesswert [lm]	240
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	150
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	48

Kelvin [K]	2700
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [> =]	80
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6
Flimmerfaktor [< =]	10,00

Lichtstromäquivalenz zu AGL [W]	24
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [> =]	0,80
Lichtstromerhalt am Ende NLD [> =]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Umwelteigenschaften

WEEE-Produkt	ja
--------------	-----------

Batteriedetails

Marke	Dongguan Tianqui Enterprise
enthalten	ja

Anzahl	1
Batterie	
Typ	C

Typengruppe	Primär
Spannung [V]	3,00

Info_auf_DB

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Blister

Gewicht [g]	38,50
Stück	1

Inhalt (Produkte)	1
Barcode1	4018412340412
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

CE	ja
WEEE	ja

Innerbox

Gewicht [g]	360,00
Stück	10

Barcode1	4018412340429
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412340422300010

Barcodetyp 2	EAN128
--------------	---------------

Tray

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Shrink

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Transportkarton

Gewicht [g]	640,00
Stück	60

Barcode1	4018412340436
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194018412340439300060

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

Hinweise

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 09. Apr 2020 13:53
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel/Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **400350**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Kerzenform/E14**
Bezeichnung **5W (25W) 220-240V E14 240lm 150° 2700K RGB+ (inkl. FB)**



Spektrum

Spectroradiometric Parameters

