


7 T HOLZSPALTER

- Durchtrennt gelagertes sowie frisches Holz mühelos
- Spalkraft 7 Tonnen
- Max. bis 52 cm Holzlänge, bis 25 cm Durchmesser
- Hydraulikzylinder mit automatischem Rücklauf
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Stabiles Spaltmesser
- Leistungsstarker Motor mit 2200 W
- Stufenlos einstellbarer Spalthub
- Optimale Sicherheit durch die Zwei-Hand-Bedienung
- Wartungsarme Maschine mit geringem Platzbedarf
- Sicherheitsabdeckung um den Spaltbereich
- Ablagetisch für Spaltgut
- Inklusive Untergestell (HL760LS)

Motorleistung



220 - 240 V~ / 50 Hz

2200 W

Schutzkäfingegen splitterndes Holz



360°

HL760LS



Kradtvolle Spalkkraft



max. 7 t

INKLUSIVE



PRODUKTDATEN	
Abmessungen L x B x H	1160 x 425 x 610 mm (HL760L) 1160 x 725 x 1350 mm (HL760LS)
Spalkkraft max.	7 t
Holz-Ø min. – max.	50 – 250 mm
Spaltgutlänge min. – max.	200 – 520 mm
Vorlaufgeschwindigkeit	3,08 cm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	5,29 cm/s
Motor	220 – 240 V~ / 50 Hz
Motorleistung	2200 W

LOGISTISCHE DATEN		
	HL760LS	HL760L
Gewicht netto / brutto	57 / 60 kg	59 / 63 kg
Abmessung Verpackung	950 x 325 x 510 mm	
Artikelnummer	5905211934	5905211903
EAN	4046664120698	4046664121787
20 Container	168 Stück	168 Stück
40 Container	344 Stück	344 Stück
40 HQ Container	430 Stück	430 Stück

ANWENDUNGSBEISPIELE



Stabiles Spaltmesser

Sicherheitsabdeckung im Spaltbereich

Automatischer Rücklauf nach Spaltvorgang

Fahrvorrichtung

Die Zwei-Hand-Sicherheitsbedienung und der Ein- / Aus-schalter ermöglichen ein sicheres und effektives Arbeiten.

PRODUKT-DETAILS

Spaltdurchmesser: 55 - 250 mm

Spaltgutgröße: 200 - 520 mm

Kraftvolle Spalkkraft: max. 7 t

Motorleistung: 2200 W

Vario Spalt System: stufenlos

Kompakte Bauweise

Inklusive Untergestell



nur HL760LS

Der stufenlos einstellbare Spalthub sorgt für ein effizientes Arbeiten.

Der HL760LS / HL760L spaltet Holz bis zu einem Durchmesser von 250 mm mühelos.