



CE



Produktseite

Kompressor Airpower 190/08/6

Art.-Nr.: 50089

- ölfreier und wartungsarm
- Riemenantrieb
- integrierter Druckschalter
- Druckminderer
- Kesseldruckmanometer
- 1 Druckluftkupplung
- Sicherheitsventil und Kondensatablassschraube
- inkl. 5 m Spiralschlauch, Ausblaspistole, Reifenfüller, Ballfüllnadel, Fahrradventil und Luftmatratzenventil Adapter
- praktisches Ablagefach & Tragegriff

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Netzspannung: | 230 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Motorleistung (P1): | 1,1 kW |
| Betriebsart: | S3 25% |
| Schutzart (IP): | 20 |
| Aggregat: | ölfrei |
| Motordrehzahl: | 3400 1/min |
| Ansaugleistung: | 190 l/min |
| eff. Liefermenge 0 bar: | 145 l/min |
| eff. Liefermenge 4 bar: | 80 l/min |
| eff. Liefermenge 7 bar: | 60 l/min |
| max. Druck: | 8 bar |
| Kesselinhalt: | 6 l |
| Anzahl der Zylinder: | 1 |
| Anzahl der Druckluftkupplungen: | 1 |
| Manometer: | 1 |
| Schlauchlänge: | 5000 mm |
| Länge des Anschlusskabels: | 110 cm |
| Lärmwertangabe LWA: | 97 dB |
| Maße LxBxH: | 340 x 310 x 335 mm |
| Nettogewicht: | 9,7 kg |
| Bruttogewicht: | 11,4 kg |



VE 24



L 355 x B 315 x H 345 mm

GTIN-Code

4015671263803