

## BALLISTOL PREMIUM ROSTSCHUTZ-ÖL

### Produktmerkmale

Zum Schmieren beim Gewindeschneiden und Lösen festsitzender Verschraubungen und Gelenke

### Besonderheiten

- Reinigt, schützt und schmiert
- Ohne Wachs und Silikon
- Verdrängt Feuchtigkeit, verhindert Kriechströme
- Beseitigt Quietschen und Knarzen
- Beugt Rost und Einfrieren von Türschlössern vor
- Beste Konservierung auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und aggressiver Umgebungsluft

### Anwendung / Praxistipps

- Zur Pflege, Wartung und zum Schutz von Maschinen, Geräten, Präzisionswerkzeugen, Messgeräten, Formen und Stanzen
- Ideal zur Langzeitkonservierung oder zur Zwischenlagerung von Halb- und Fertigteilen aus Stahl und Eisen unter Dach oder im Freien
- Findet Anwendung in Industrie Handwerk, bei Fahrzeugen aller Art, in der Schifffahrt, Landwirtschaft, in Haushalt und Garten sowie etwa bei Angelgeräten



| Erhältlich als | Art. Nr. |
|----------------|----------|
| Spray 200 ml   | 25260    |
| Spray 400 ml   | 25261    |
| 5 Liter        | 25264    |

### Physikalische und chemische Merkmale

- Aussehen: Öl dunkelbraun, Spray hellgelb
- Geruch: Öl mineralölartig, Spray charakteristisch
- pH-Wert: Öl nicht bestimmt, Spray ca. 8 (Emulsion in Wasser)
- Pourpoint: Öl ca. -42 °C, Spray nicht bestimmt
- Flammpunkt: Öl > 62 °C, Spray ca. -104 °C
- Untere Explosionsgrenze: Öl nicht bestimmt, Spray ca. 1,5 Vol-%
- Obere Explosionsgrenze: Öl nicht bestimmt, Spray 10,9 Vol-%
- Dampfdruck: Öl < 5 hPa, Spray nicht bestimmt
- Relative Dichte: Öl ca. 0,88 g/cm<sup>3</sup>, Spray ca. 0,874 g/ml
- Viskosität kinematisch: ca. 20 mm<sup>2</sup>/s, Spray ca. 18 mm<sup>2</sup>/s
- Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis ca. +150 °C
- Brechungsindex: 1,48 (20°C)

### Gefahrenhinweise

- Öl:** Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizungen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Spray:** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Wichtige Produktvorteile

- Schützt lange Zeit gegen Rost
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Beseitigt Quietschen und Knarzen
- Neutral gegenüber Gummi und Kunststoffen
- Kontaktspray und Rostlöser
- Verharzt nicht
- Extrem breites Anwendungsgebiet: in Industrie, Handwerk, Haushalt, Fahrzeugen, Landwirtschaft, etc.
- Frei von tierischen Ölen
- Ohne Wachs, Silikon, Säure und PTFE



### Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

- Feinmechanik-Öl
- Multi-Werkstatt-Öl
- Mehrzweckfett
- Silikon-Öl
- Kupfer-Grafit-Spray



BALLISTOL GmbH  
Ballistolweg 1  
84168 Aham  
Tel. +49 (0) 8744 9699-0  
Fax +49 (0) 8744 9699-99  
info@ballistol.de  
www.ballistol.de