

BONDEX MÖBELPOLITUR Hell und Dunkel

- Zur Auffrischung und Pflege von vielen hell oder dunkel lackierten Möbelloberflächen
- Kaschiert oder beseitigt, Wasserränder, Schmutzflecken, Kratzer, Stoßstellen etc.
- Der Glanz wird erneuert und die Möbel sehen wieder frisch und gepflegt aus.

1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX MÖBELPOLITUR Hell und Dunkel
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Möbelpolitur
1.4	Anwendung	Innen. Möbel-Pflegepolitur für lackierte Möbelloberflächen.
1.5	Produktwirkung	Kaschiert oder beseitigt, Wasserränder, Schmutzflecken, Kratzer und Stoßstellen.
1.6	Farbton	Hell und Dunkel. Die Farbauffrischung wirkt auf den verschiedenen Holzoberflächen unterschiedlich. Bitte Probeauftrag anlegen.
1.7	Lieferform	Flüssig. Gebrauchsfertig.
1.8	Verpackung	150 ml PET-Flasche

2. Zusammensetzung / Eigenschaften

2.2	Lösemittel	Aromatenfreies Testbenzin.
2.5	Zusatzstoffe	Weissöl, Isoparaffin, Verdickungsmittel auf Alkydharzbasis, Emulgatoren, Fettfarbstoffe.
2.6	Viskosität	Flüssig
2.7	Flammpunkt	>61° C
2.8	Glanzgrad	-
2.9	Geruch	Geruchsarm. Nach dem Trocknen geruchlos.
2.10	Verbrauch	10 – 15 ml/m ² . Genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln.
2.11	Trocknungszeit	Gebrauchstrocken nach der Schlusspolitur. Bei (23°C / 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Bei niedrigen Temperaturen und / oder hoher Luftfeuchtigkeit sowie schlechtem Luftaustausch und hoher Schichtdicke wird die Trocknungszeit verlängert. Probebeschichtung durchführen.
2.12	Lagerfähigkeit	In nicht angebrochenen Gebinden mind. 2 Jahr haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren.

3. Untergrund

3.1	Untergrundart	Lackierte Möbelloberflächen.
-----	---------------	------------------------------

BONDEX MÖBELPOLITUR Hell und Dunkel

- | | | |
|-----|---------------------------|---|
| 3.2 | Untergrund-Beschaffenheit | Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett- und wachsfrei sein. |
|-----|---------------------------|---|

4. Verarbeitung

- | | | |
|-----|-------------------------|---|
| 4.1 | Verarbeitungs-Hinweise | Vor Gebrauch gut schütteln. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten. |
| 4.2 | Auftragsverfahren | In Faserrichtung mit einem weichen Tuch gleichmäßig dünn auftragen. Nach einigen Minuten mit einem trockenen Tuch nachreiben und auspolieren. Hartnäckige Flecken mit etwas mehr Politur intensiv ausreiben und eventuell nach einigen Stunden nachbehandeln. Oberflächen immer gut trocken polieren. |
| 4.3 | Nachpflege | Je nach Bedarf.

Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren, kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit. |
| 4.4 | Reinigung der Werkzeuge | Aromatenfreies Testbenzin oder Isoparaffin verwenden. |

5. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter www.bondex.de abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

Bondex-Service-Center:

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:

+49 (0) 234 / 869 492 /  +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin:  **+49 (0) 30 / 30 686 700**

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

+49 (0) 234 / 869 492

6. Entsorgung

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

BONDEX MÖBELPOLITUR Hell und Dunkel

7. Allgemeine Hinweise

Produkt-Code: Ö 60.

Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Ein Renovierungsanstrich der Holzoberflächen darf nicht unmittelbar nach der Behandlung mit BONDEX MÖBELPOLITUR erfolgen, sondern ca. 2 Monaten danach vorgenommen werden. BONDEX MÖBELPOLITUR nicht mit anderen Pflegemitteln mischen oder anwenden.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX MÖBELPOLITUR seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX MÖBELPOLITUR für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.