

Technisches Merkblatt

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Möbel Kräuteröl

Art. Nr: 923

Kinderspielzeug geeignet / Made in Germany

Anwendungsbereich:

Zur Veredelung, Pflege und Auffrischung von gewachsten oder geölten, gering belasteten Holzflächen im Innenbereich, speziell für Möbel wie z.B. Sideboards. Hochwertiges Kräuteröl imprägniert neues Holz und frischt altes wieder auf. Das Produkt ist nicht geeignet für Fußböden, Treppen und Feuchtbereiche.

Eigenschaften:

Aus Pflanzenölen, lösemittelfrei. Wasserabweisend aber Wasserdampf durchlässig. Dringt tief in das Holz ein. Verhindert das Austrocknen des Holzes. Betont und bewahrt die natürliche Ausstrahlung edler Hölzer. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3.

Farbton:

Farblos. Die Farbe wird von der Holzart und Holzfarbe mitbestimmt, deshalb empfehlen wir einen Probeanstrich. Spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden.

Lieferform:

Flüssig. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt anwenden.

Lösemittel:

Lösemittelfrei (< 1%)

Inhaltsstoffe:

Holzöl, Leinöl, Sonnenblumenöl, Ricinenöl, Walnussöl, Safloröl, Bienenwachs, Carnaubawachs, Fettsäuremethylester, Trockenstoffe.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 10 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie f ab 2010).

Untergrund und Vorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein.

Verarbeitung:

Eventuell vorhandene Haut vorher entfernen und nicht unternähen. Material gut aufrühren. Das Produkt mit einem weichen, fressfreien Tuch dünn in Faser- bzw. Strukturrichtung auf die Oberfläche auftragen und einpolieren. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden. Bei Bedarf kann nach frühestens 12 Stunden Trockenzeit auf die gleiche Art und Weise ein zweites Mal geölt werden. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter 10°C und über 30°C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit über 80%.

Trocknung:

Die Trockenzeit bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit beträgt 10 - 12 Stunden, je nach aufgetragener Ölmenge. Leicht belastbar nach ca. 48 Stunden. Voll belastbar nach 7 – 10 Tagen. Dieses Produkt benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Es ist für eine gute Durchlüftung zu sorgen, z. B. mit einem Ventilator.

Ein Materialüberschuss auf nicht saugenden Stellen, niedrige Temperaturen, eine hohe relative Luftfeuchtigkeit und ein geringer Luftwechsel können zu Trocknungsverzögerungen und -störungen, wie zum Beispiel unangenehmen Gerüchen, und Oberflächendefekten führen.

Technisches Merkblatt

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Möbel Kräuteröl

Art. Nr: 923

Reinigungsmittel:

Pinsel und Geräte mit ULTRA NATURE Pinselreiniger säubern.

Verbrauch und Reichweite:

Erstauftrag mit ca. 30 -50 ml/m² entsprechen ca. 20 m²/l,

Auftrag zur Pflege und Auffrischung mit ca. 20-30 ml/m² entsprechen 30-35 m²/l,

Gebindegrößen:

0,25 l

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11.

GISCODE:

BSL10

Sicherheitsratschläge:

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann im Internet unter www.ultranature.de abgerufen werden. Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

ULTRA NATURE-Service-Center: Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.ultranature.de

 +49 (0) 234 / 869 492 /  +49 (0) 234 / 869 380

Giftnotruf Berlin:  +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

 +49 (0) 234 / 869 492

Allgemeine Hinweise:

Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Aerosol / Dampf nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der **ULTRA NATURE** Produkte ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder mit der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen, ggf. Arzt konsultieren. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Mit dem Produkt getränktes Arbeitsmittel, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstaub etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Nicht in Räumen lagern, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Technisches Merkblatt

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Möbel Kräuteröl

Art. Nr: 923

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von **ULTRA NATURE** Möbel Kräuteröl seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, **ULTRA NATURE** Möbel Kräuteröl für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.