

## DATENBLATT

### Falzausbildung



#### Dickfalz

Türblattdicke 40 mm  
Blechstärke 0,6 mm

### Hauptfunktion



#### Innentür



#### Schalldämmend




#### Wärmedämmung

2,1 W/ (m<sup>2</sup>·K)

## Innentür ZK-1

Die ZK-Türen bewähren sich seit vielen Jahren als robuste Türen für Innenräume in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Das doppelwandige, 40 mm dicke Türblatt mit 3-seitigem Dickfalz besteht aus verzinktem Stahlblech (0,6 mm), vollflächig verklebter Wabeneinlage und ist damit sehr formstabil und robust.



4-seitig gefälzt

### Abmessungen (mm)

|                             |          |             |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Baurichtmaß<br>(Bestellmaß) | 1 Breite | 500 - 1250  |
|                             | 2 Höhe   | 1500 - 2250 |
| Lichtes Zargenmaß           | 3 Breite | 436 - 1186  |
|                             | 4 Höhe   | 1468 - 2218 |

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

| Produktbeschreibung |   |
|---------------------|---|
| Anschlag            | links oder rechts öffnend   |
| Türabschluss        | U-Profil  |
| Dämmung             | engmaschige Wabeneinlage  |
| Konstruktion        | vollflächig verklebte Verbundkonstruktion   |
| Oberfläche          | Türblatt und Zarge verzinkt, grundiert (pulverbeschichtet), Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016  |
| Sicherungsbolzen    | -   |
| Verglasung          | Aluminiumverglasungsrahmen (Rechteck) mit Glas<br>Edelstahl-Rundverglasung 300 mm mit Glas / Edelstahl-Rundverglasung 400 mm mit Glas |

| Beschlagsausstattungen    |   |
|---------------------------|---|
| Schloss                   | Einsteckschloss mit Wechsel PZ-gelocht  |
| Drückergarnitur           | Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz (Polypropylen), mit Kurzschild, für Profilzylinder und Buntbartschlüssel |
| Bänder- und Schließmittel | Türblatt mit 2 Bandoberteilen V0020<br>Zarge mit 2 angeschweißten Bandunterteilen                           |

| Leistungseigenschaften | Einbau in innere Wände     | Funktion |
|------------------------|----------------------------|----------|
| Wärmedämmung           | 2,1 W/ (m <sup>2</sup> ·K) | ●        |
| Feuerwiderstand        | -                          | -        |
| Rauchschutz            | -                          | -        |
| Schallschutz           | ca. 25 dB                  | ●        |
| Klimaklasse            | III                        | ●        |
| Beanspruchungsgruppe   | S                          | ●        |
| Luftdurchlässigkeit    | -                          | -        |
| Bedienungskräfte       | -                          | -        |
| Mechanische Festigkeit | -                          | -        |
| Windlast               | -                          | -        |
| Schlagregendichtigkeit | -                          | -        |
| Einbruchhemmung        | -                          | -        |


Die angegebenen Leistungseigenschaften werden nur bei entsprechender Ausstattung erreicht.  
Die Werte sind abhängig von Türausstattung und Einbausituation.

- Hauptfunktion – serienmäßig
- Zusatzfunktion – optional bei entsprechender Ausstattung
- nicht möglich

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

## Standardzarge

### Eckzarge



### Befestigungsart

mit Maueranker

optional Durchschraubmontage

### Blechstärke Zarge

1,5 mm

### Oberfläche Eckzarge

verzinkt, Grauweiß, ähnlich RAL 9016

### Zargendichtung

3-seitig umlaufend, grau

### Einbau möglich in


Mauerwerk

Beton


## Eckzarge

Die Eckzarge aus verzinktem, 1,5 mm dickem, pulvergrundbeschichtetem Stahlblech in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016) verfügt über eine 3-seitige EPDM-Dichtung, angeschweißte Bandunterteile und Mauerankern. Die Eckzarge wird im Standard mit Bodeneinstand (30 mm) geliefert, die Blockzargen werden ohne Bodeneinstand geliefert.


### Weitere Zargenvarianten für ZK-1



Eckzarge



Blockzarge für den Einbau in der Öffnung



Blockzarge für den Einbau auf der Wand